

Halkkalk

Grovt krossad kalksten 2-6 mm

Marknadens mest miljövänliga halkbekämpningsmedel.
Användningsområde: garageuppfarter, cykel- och gångvägar, trappor mm.



Bra för miljön

Halkkalk är den enda halkbekämpningsprodukt som har en positiv miljöpåverkan. Kalksten motverkar försurning.

Torrt och rent

Den torra kalkstenen drar till sig fukt och fryser fast i isen. Eftersom kalkstenen inte smälter isen så blir resultatet ett torrt och rent halkskydd utan slask.

Återanvänd

Det går alldeles utmärkt att samla upp Halkkalken efter vintern och använda nästa säsong. Det går också bra att gräva eller fräsa ner kalkstenen i rabatterna eller kökslandet. Undvik rabatter med surjordsväxter.

Kemisk analys

CaCO₃ 86,2% Al₂O₃ 2,5%
SiO₂ 7,2% Fe₂O₃ 1,2%

Metod: Röntgenfluorosecensmetod XRF

Spårämnesanalys (mg/kg)

Kadmium	0,06	Nickel	10,0
Kobolt	6,0	Bly	6,0
Krom	10,0	Vanadin	10,0
Koppar	7,5	Zink	10,0
Kvicksilver	<0,02		

Metod: EN -ISO 12485

Kornstorlek (passerande mängd)

100%	6 mm
51%	4 mm
26%	3,4 mm

Leveransform

Plastsäck 15 kg Antal 990 kg/ pall 66 st

Produktfakta och tekniska data

Kemisk formel	CaCO ₃ , Kalciumkarbonat
Producent	Nordkalk AB, Falköping
Skrymdensitet	1,4 ton/m ³
pH i brukslösning (0.2%)	8 - 9
Fukthalt	0,2%

Övrig information

Inga miljörisker kända. Kan deponeras som normalt avfall. Den naturliga kalkstenen varierar i sammansättning. Även provtagnings- och analystekniska skäl medför att avvikelser kan förekomma.



CONSUMER PRODUCTS

Produceras av
Nordkalk AB, Uddagården

Tel. 010 4762 500

nordkalk.se

Nordkalk