

Nordkalk AS
Faehlmanni tee 11A
Rakke 46 301
LÄÄNE-VIRUMAA, EESTI

Äriregistri kood 10656606

Kustutamata tükklubi

EN 459-1

Toote tähis: **Nordkalk CL 90-Q** (reaktiivsus - R5; terasuurus - Psv)
CAS nr. 1305-78-8
REACH registr.nr. 01-2119475325-36-0023
UN- number: UN 1910

Aktiivne CaO \geq 80 %

Tootja: Nordkalk AS

Tootja asukoht: Nordkalk AS Rakke tehas

Faehlmanni 11a

tel: +372 32 60 720

Rakke


faks: +372 32 60 730

46301 Lääne-Virumaa

e-mail: nordkalk.estonia@nordkalk.com

Eesti

veebileht: <https://nordkalk.ee/toodete-teabelehed/>



Toote garanteeritud säilivusaeg: kuni 1 kuu (olenevalt hoiutingimustest, vältida niiskust ja kokkupuudet hapetega)

Kasutusvaldkonnad: Ehitusmaterjalide tööstus, keemiatööstus, metalli- ja terasetööstus, põllumajandus, kahjuritõrje, keskkonnakaitse (heitgaasi puhastamine, reovee puhastamine, muda puhastamine), joogivee puhastamine, toidu- ja ravimitööstus, inseneriehitus, paberi- ja värvitööstus, klaasitööstus

Lubja kustutamine: Lubja kustutamiseks nimetatakse lubja reageerimist veega, mille tulemusena tekib kustutatud lubi (hüdraatlubi -põhikoostiselt $\text{Ca}(\text{OH})_2$).

Kustutamisel kasutatakse vett liiaga- 1 kg kustutamata lubjale lisatakse 5 - 10 l vett.

Segada hoolikalt ja jätta seisma (1 h või kauem). Ettevaatust segamisel - protsess on eksotermiline (eraldub soojus). Vee liiaga kustutatud lubi settib seismisel - alla settib nn. lubjavesi. Lubjainast kasutatakse lubimörtide tegemisel ja lubjavett lubivärviga värvimisel aluspinna kruntimiseks.

Ohulaused: H315 Põhjustab nahaärritust.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Hoiatuslaused: P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
P305+P351,P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGIKUSKESKUSE või arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist
P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata
P501 Sisupakend viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.



Ettevaatust