



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen  
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen

12

0244-Nordkalk-30032023

**EN 12620:2002+A1:2008**

*Betonifilleri, Nordkalk Parfill 100*

*Betonin valmistus käytettäväksi rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa*

<i>Fillerikiviaineksen rakeisuus</i>	2,000 mm - 100 % 0,125 mm - 90 - 100 % 0,063 mm - 77 - 87 %
<i>Kiintotiheys</i>	2,72 - 2,75 Mg/m <sup>3</sup>
<i>Petrografinen kuvaus</i>	Karbonaattifilleri - Kalliomurske
<i>Kloridit</i>	< 0,01 % (Cl)
<i>Happoliukoiset sulfaatit</i>	NPD
<i>Kokonaisrikki</i>	S % < 1 %
<i>Betonin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen vaikuttavat aineet</i>	Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta
<i>Hienoaineksen laatu</i>	NPD
<i>Kuivumiskutistuma</i>	NPD
<i>Yhdisteet, jotka vaikuttavat ilmajähdytetyn masuunikuonan tilavuuden pysyvyyteen</i>	NPD
<i>Dikalsiumsilikaatin hajoaminen</i>	NPD
<i>Raudan hajoaminen</i>	NPD
<i>Vedenimeytyminen</i>	NPD
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	NPD
<i>Alkali-piiyhdistereaktiivisuus</i>	AKR-yhteenveto 14.4.2023
<i>Radioaktiivinen säteily</i>	Aktiivisuusindeksi I <sub>1</sub> < 1 (STUK-ohje 12.2)