

SUORITUSTASOILMOITUS

0236-Nordkalk-03032023

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: *Betonifilleri, Nordkalk Parfill H80*
2. Aiottu käyttötarkoitus: *Betonin valmistus käytettäväksi rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa*
3. Valmistaja: *Nordkalk Oy Ab, Skräbbörentie 18, 21600 Parainen*
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen
5. AVCP-luokka: 2+
- 6a. Harmonisoitu tuotestandardi: *EN 12620:2002+A1:2008*
Ilmoitettu laitos: *Finotrol Oy, CPR/2412*
Ilmoitetun laitoksen todistus: *2412-CPR-3101-03*

7. Ilmoitetut suoritusastot:


Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
<i>Hienous/raekoko ja tiheys</i> <i>Fillerikiviaineksen rakeisuus</i> <i>Kiintotiheys</i>	<i>2,000 mm - 100 %</i> <i>0,125 mm - 90 - 100 %</i> <i>0,063 mm - 74 - 84 %</i> <i>2,72 - 2,75 Mg/m³</i>	
<i>Koostumus/määrä</i> <i>Petrografinen kuvaus</i> <i>Kloridit</i> <i>Happoliukoiset sulfaatit</i> <i>Kokonaisriikki</i> <i>Betonin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen vaikuttavat aineet</i>	<i>Karbonaattifilleri - Kalliomurske</i> <i>< 0,01 % (Cl)</i> <i>NPD</i> <i>S % < 1 %</i> <i>Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta</i>	
<i>Puhtaus</i> <i>Hienoaineksen laatu</i>	<i>NPD</i>	
<i>Tilavuuden pysyvyys</i> <i>Kuivumiskutistuma</i> <i>Yhdisteet, jotka vaikuttavat ilmajähdytetyn masuunikuonan tilavuuden pysyvyyteen</i> <i>Dikalsiumsilikaatin hajoaminen</i> <i>Raudan hajoaminen</i>	<i>NPD</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i>	<i>EN 12620:2002+A1:2008</i>
<i>Vedenimeytyminen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Alkalisiväainesreaktiivisuus</i> <i>Alkali-piiyhdistereaktiivisuus</i>	<i>AKR-yhteenveto 14.4.2023</i>	
<i>Vaaralliset aineet</i> <i>Radioaktiivinen säteily</i> <i>Raskasmetallien liukeneminen</i> <i>Polyaromaattisten hiilivetyjen päästöt</i> <i>Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	<i>Aktiivisuusindeksi I₁ < 1 (STUK-ohje 12.2)</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joona Mannermaa, Tuotelaatupäällikkö, Nordkalk Oy Ab

Parainen 14.4.2023



14.4.2023

AKR-yhteenveto

Laasti- ja betonikiviaineksen Nordkalk Parfill alkali-kiviainesreaktiivisuus

Alkali-kiviainesreaktiivisuuden luokka

I

(BY Päivittyvä ohje betonin alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi)

Testimenetelmä

AAR-1.1

(BY Päivittyvä ohje betonin alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi)

Päiväys

PARAINEN 14.4.2023

Allekirjoitus

Jorma Mannermaa