

## Prestandadeklaration

Myanit C10 -SX 2024-01-10

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Myanit C10 -SX
2. Beteckning som möjliggör identifiering:	Leveransnr., se följesedel
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	Björka Mineral AB Norrängsgatan 35, Box 185 SE-733 23 Sala
5. Ej relevant, se punkt 4.	
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:	2+

7. Anmält organ, Nordcert AB, har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB395 på grundval av:  
i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik  
ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik

8. Ej relevant, se punkt 7

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Ballast	Filler	SS EN 12620+A1:2008
Finmaterialkvalitet	0,05 (vikt-% MB <sub>F</sub> )	
Korndensitet	2,84 ± 0,05 (Mg/m <sup>3</sup> )	
Klorider	<0,01 (% Cl)	
Radioaktiv strålning: Aktivitetsindex	<1	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	Ingen humus	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3 (% WA <sub>24</sub> )	
Frostbeständighet	Motståndskraftig	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av produkten:

Kristy Hillring, Platschef

Sala, 2024-01-10

Plats och datum för utfärdande

Namnsteckning

