



2412

*Nordkalk Oy Ab, Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas, Finland
Nordkalk Oy Ab, Cementhamnsvägen 7, 21600 Pargas, Finland*

21

0277-Nordkalk-28082024

EN 934-2:2009 + A1:2012

Nordkalk Enrich C50

Härdande accelererande tillsats för betong: EN 934-2:T7

<i>Tryckhållfasthet - +20 °C / 24 timmar</i>	<i>≥ 120 % av referensblandningen</i>
<i>Tryckhållfasthet - +20 °C / 28 dagar</i>	<i>≥ 90 % av referensblandningen</i>
<i>Tryckhållfasthet - +5 °C / 48 timmar</i>	<i>≥ 130 % av referensblandningen</i>
<i>Luftinnehåll</i>	<i>Med testblandningen ≤ 2 volymprocent högre än med referensblandningen</i>
<i>Kloridhalt</i>	<i>Max 0,10 vikt-%</i>
<i>Alkalihalt</i>	<i>Max 0,10 vikt-%</i>
<i>Korrosionsbeteende</i>	<i>Innehåller endast de ingredienser som anges i EN 934-1: 2008, bilaga A.1</i>
<i>Farliga ämnen</i>	<i>NPD</i>
<i>Hållbarhetstid</i>	<i>NPD</i>