

Nordkalk

PRESTANDEDEKLARATION

0277-Nordkalk-28082024

- 1. Produkttypens unika identifikationskod:** Nordkalk Enrich C50
- 2. Avsedd användning:** Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk, EN 934-2:T7
- 3. Tillverkare:** Nordkalk Oy Ab, Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas, Finland
Nordkalk Oy Ab, Cementhamnsvägen 7, 21600 Pargas, Finland
- 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** AVCP 2+
- 6 a. Harmoniserad standard:** EN 934-2:2009 + A1:2012
Anmält organ: Control Union Finland Oy, CPR/2412
Certifikat utfärdat av anmälda organet: 2412-CPR-3106-02

7. Angiven prestanda

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tryckhållfasthet - +20 °C / 24 h	≥ 120 % av referensblandningen	EN 934-2:2009 + A1:2012
Tryckhållfasthet - +20 °C / 28 vrk	≥ 90 % av referensblandningen	
Tryckhållfasthet - +5 °C / 48 h	≥ 130 % av referensblandningen	
Luftinnehåll	Med testblandningen ≤ 2 volymprocent högre än med referensblandningen	
Kloridhalt	Max 0,10 vikt-%	
Alkalihalt	Max 0,10 vikt-%	
Korrosionsbeteende	Innehåller endast de ingredienser som anges i EN 934-1: 2008, bilaga A.1	
Farliga ämnen	NPD	
Hållbarhetstid	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305 / 2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Joona Mannerman, Product Quality Manager, Finland

Parainen 28.8.2024

