



1505

Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar  
24  
1505-CPR-CB394

SS EN 13139:2002/AC:2004  
Ballast för bruk (filler)  
"Myanit 0-10 -GH"

<b>Kornform</b>	NPD	
<b>Kornstorleksfördelning</b>	(se tab)	
<b>Korndensitet</b>	2,84 ± 0,05	(Mg/m <sup>3</sup> ρ <sub>rd</sub> )
<b>Renhet</b>		
Finmaterialkvalitet	MB <sub>F</sub> 7	
Finmaterialhalt	Kategori 5	
<b>Sammansättning/halt</b>		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
<b>Volymstabilitet</b>		
Krympning vid uttorkning	NPD	
<b>Utsläpp av tungmetaller</b>	NPD	
<b>Utsläpp av andra farliga ämnen</b>	NPD	
<b>Frostbeständighet</b>	NPD	
<b>Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet</b>	Se petrografisk analys	

**Kornstorleksfördelning**

Sikt, mm	2	0,125	0,063
Passerande mängd, %	100	100	100

**Övrig information:**

<b>Ekvivalent alkaliinnehåll</b> <sup>1, 2)</sup>	<0,0087	(%, beräknat)
<b>Miljöklass</b> <sup>1</sup>	P	
<b>Radioaktiv strålning</b>		
Aktivitetsindex	<1	

1) Angivelse i enlighet med DS 2426

2) Innehållet av vattenlösliga alkalier beräknas som kloridhalten multiplicerat med en faktor 0,87