


Nordkalk

Björka Mineral AB

| Prestandadeklaration | | |
|--|--|---|
| Vit Marmor GL -GH 2024-06-30 | | |
| Produkttypens unika identifikationskod: | Vit Marmor GL -GH | |
| Beteckning som möjliggör identifiering: | Leveransnr., se följesedel | |
| Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen: | Användning i bruk, t.ex: murbruk, avjämningsbruk, puts för inner- och ytterväggar, sättbruk, injekteringsbruk, för byggnader, vägar och anläggningsarbeten | |
| Tillverkarens namn och kontaktadress: | Björka Mineral AB Björkaverken SE-705 97 Glanshammar | |
| Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: | 2+ | |
| Anmält organ, Nordcert AB, har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB394 på grundval av: i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik | | |
| Angiven prestanda: | | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
| Sortering | 0/2 | SS EN 13139:2002/AC:2004 |
| Finmaterialkvalitet | MB _F 7 | |
| Finmaterialhalt | Kategori 4 | |
| Korndensitet | 2,84 ± 0,05 (Mg/m ³ _{prd}) | |
| Vattenabsorption | 0,4 ± 0,3 (% WA ₂₄) | |
| Klorider | <0,01 (% Cl) | |
| Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet | Se petrografisk analys | |
| Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. | | |
| Undertecknat för tillverkaren av produkten: | | |
| Magnus Eriksson, Platschef | | |
| Glanshammar, 2024-06-30 | | |
| Plats och datum för utfärdande | |  Namnteckning |